

石塚電子 定電流ダイオードCRDシリーズ

メーカー型番	RS品番	ピンチオフ電流		肩特性		動作インピーダンス Zt (MΩ)	制限電流比 I 100V/Ip	温度係数 (%/°C)	使用電圧 max.(V)	Package
		検出電圧	Ip (mA)	Vk (V)	Ik (mA)					
E-101	253724	10V	0.05 to 0.21	0.5	min. 0.8Ip	6.00	max. 1.1	+2.10 to +0.10	100	Axial(DO35)
E-301	253730	10V	0.20 to 0.42	0.8	min. 0.8Ip	4.00	max. 1.1	+0.40 to -0.20	100	Axial(DO35)
E-501	253746	10V	0.40 to 0.63	1.1	min. 0.8Ip	2.00	max. 1.1	+0.15 to -0.25	100	Axial(DO35)
E-701	253752	10V	0.60 to 0.92	1.4	min. 0.8Ip	1.00	max. 1.1	0.00 to -0.32	100	Axial(DO35)
E-102	253768	10V	0.88 to 1.32	1.7	min. 0.8Ip	0.65	max. 1.1	-0.10 to -0.37	100	Axial(DO35)
E-152	253774	10V	1.28 to 1.72	2.0	min. 0.8Ip	0.40	max. 1.1	-0.13 to -0.40	100	Axial(DO35)
E-202	253780	10V	1.68 to 2.32	2.3	min. 0.8Ip	0.25	max. 1.1	-0.15 to -0.42	100	Axial(DO35)
E-272	253796	10V	2.28 to 3.10	2.7	min. 0.8Ip	0.15	max. 1.1	-0.18 to -0.45	100	Axial(DO35)
E-352	253803	10V	3.00 to 4.10	3.2	min. 0.8Ip	0.10	max. 1.1	-0.20 to -0.47	100	Axial(DO35)
E-452	253819	10V	3.90 to 5.10	3.7	min. 0.8Ip	0.07	max. 1.1	-0.22 to -0.50	100	Axial(DO35)
E-562	253825	10V	5.00 to 6.50	4.5	min. 0.8Ip	0.04	max. 1.1	-0.25 to -0.53	100	Axial(DO35)
E-822	253831	10V	6.56 to 9.84	3.1	min. 0.8Ip	0.32	max. 1.0	-0.25 to -0.45	30	Axial(DO35)
E-103	4650003	10V	8.00 to 12.0	3.5	min. 0.8Ip	0.17	max. 1.0	-0.25 to -0.45	30	Axial(DO35)
E-123	253847	10V	9.60 to 14.4	3.8	min. 0.8Ip	0.08	max. 1.0	-0.25 to -0.45	30	Axial(DO35)
E-153	4645326	10V	12.0 to 18.0	4.3	min. 0.8Ip	0.03	max. 1.0	-0.25 to -0.45	25	Axial(DO35)
F-103	262368	10V	8.00 to 12.0	3.5	min. 0.8Ip	0.17	max. 1.0	-0.25 to -0.45	42	筒型
F-153	262374	10V	12.0 to 18.0	4.3	min. 0.8Ip	0.03	max. 1.0	-0.25 to -0.45	28	筒型